

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S1 –stávající dlažba podesty předprostor ze žulových desek

Stávající kamenná dlažba

- žulové desky - „plotny“- velkoformátové 400-600/600-800mm

předpoklad tl.60-100mm - až 150 mm

Spárovaná vápennou maltou mírně nastavenou cementem

vápenná mírně nastavená malta (ostrý říční písek)

Stávající kamenný podklad

Stávající rostlý terén

S 2 - skladba - znovupoužití kamenných stupňů schodiště

Znovupoužité kamenné stupně

230-150mm

Zavhlá betonová směs -C15

Železobetonové deska se sítí 150/150/6mm

tl.150mm

Geotextílie -300g/m²

Štěrkový hutněný podsyp

tl.100mm

Geotextílie

Vyrovnaný stávající kamenný podklad

Stávající rostlý terén

S3 – mozaiková dlažba - znovupoužitá – mezipodesta –pojezdná - spádovaná souvrství

kamenná dlažba 100/100mm

100 mm

ložná štěrkopísková vrstva fr 4/8

40 mm

štěrkodrt' –podkladní vrstva fr 16/32

min.150 mm

ochranná izolace – geotextílie

4 mm

spádová vrstva – štěrkodrt' fr 16/32

min. 150 mm

celkem

450 mm