

STĚNA KOMÍN. PRŮCHOD SE VY-
ŽEJE PRO OMEZENÍ DUTI LUT
LÁNY 150 x 150 mm
- PRŮCHOD SE VYČISTI
- KOMÍNOVÁ HLAVA SE OPRÁVÍ AŽ
PŘI REKONSTRUKCI STŘECHY

LUTNĚ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO KROUV A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ :
- V MÍSTECH ZJEVNÉHO ZATĚŽENÍ OPRÁVIT STŘÁV. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - DVOUITÁ TŘSKOVÁ KETTLA
- VYČISTIT PŘÍPADNĚ OPRÁVIT NADOKAPÍ ŽELABY A DEŠŤOVÉ SVODY
- HAVARJNÍ ČÁSTI KROUV PROVIZORNĚ OPRÁVIT PLE FORKUL STÁTKA , AŽ NEDŮŠLO K DEŠŤOVKA
- KROUV DO DOBY REKONSTRUKCE
- OPRÁVIT STŘEŠNÍ SÚT Z PROSTORŮ PŮDY
- ČÁSTI KROUV NADABELE DŘEVKAZNÝM HŘÍZEM A HOUBOU S DOSTATEČNÝM PŘESAHEM DVAKRÁT NATŽÍT
15% VODNÍM ROZDOKEM SOCHETU OČ. AŽ SE ZADOKNULO STŘEŠNÍ DO DOBY REKONSTRUKCE KROUV

