

SKLADBY PODLAH 2.NP

MÍSTNOST: 2.01 - KUCHYŇKA; SKLADBA: A-11.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PVC	5.00 mm
2 VYROVNÁVACÍ STĚRKA	10.00 mm
3 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
4 IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm

MÍSTNOST: 2.01a - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST; SKLADBA: A-22.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 KER. DLAŽBA (R9)	8.00 mm
2 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
3 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
4 SIKA Level 01 Primer	0.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 TEP IZOLACE - EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm

MÍSTNOST: 2.02 - DENNÍ MÍSTNOST JPO; SKLADBA: A-11.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PVC	5.00 mm
2 VYROVNÁVACÍ STĚRKA	10.00 mm
3 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
4 IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm

MÍSTNOST: 2.03 - VÍCEÚČELOVÝ SÁL; SKLADBA: A-11.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PVC	5.00 mm
2 VYROVNÁVACÍ STĚRKA	10.00 mm
3 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
4 IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm

MÍSTNOST: 2.04 - PŘEDSÍŇ WC - M; SKLADBA: A-22.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 KER. DLAŽBA (R9)	8.00 mm
2 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
3 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
4 SIKA Level 01 Primer	0.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 TEP IZOLACE - EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm

MÍSTNOST: 2.05 - WC - MUŽI; SKLADBA: A-22.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 KER. DLAŽBA (R9)	8.00 mm
2 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
3 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
4 SIKA Level 01 Primer	0.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 TEP IZOLACE - EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm

MÍSTNOST: 2.06 - PŘEDSÍŇ WC - Ž; SKLADBA: A-22.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 KER. DLAŽBA (R9)	8.00 mm
2 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
3 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
4 SIKA Level 01 Primer	0.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 TEP IZOLACE - EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm

MÍSTNOST: 2.07 - WC - ŽENY; SKLADBA: A-22.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 KER. DLAŽBA (R9)	8.00 mm
2 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
3 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
4 SIKA Level 01 Primer	0.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 TEP IZOLACE - EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm

MÍSTNOST: 2.08 - KANCELÁŘ - JPO; SKLADBA: A-11.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PVC	5.00 mm
2 VYROVNÁVACÍ STĚRKA	10.00 mm
3 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
4 IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm

MÍSTNOST: 2.09 - CHODBA; SKLADBA: A-22.2

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 KER. DLAŽBA (R9)	8.00 mm
2 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
3 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
4 SIKA Level 01 Primer	0.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 TEP IZOLACE - EPS 100	80.00 mm
Σ	150.00 mm