

č.pol.	Název položky	Elektro V/kW	Voda, odpad	Poznámky	ks
1.	Škrabka brambor 700x700x950 mm	400/0,55	SV, odpad	STÁVAJÍCÍ	1
2.	Podlahová vpust' s roštem a gulí 300x300 mm		DN 100	NOVÉ	1
3.	Skříň na pekařské přepravky, 700x600x1800 mm			NOVÉ	1
4.	Stůl pro administrativu			STÁVAJÍCÍ	1
5.	Chladnice	230/0,3		STÁVAJÍCÍ	1
6.	Pracovní stůl s policí a zásuvkami 1100x700x900 mm			NOVÉ	1
7.	Stůl s dřezem		SV, TV, DN 50	STÁVAJÍCÍ	1
8.	Pracovní stůl s policí a zásuvkami 1600x700x900 mm			NOVÉ	2
8a.	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi 1600x350 mm			NOVÉ	2
9.	Váha, nářezák	230V		STÁVAJÍCÍ	
10.	Stávající robot RE 22	400/3		STÁVAJÍCÍ	1
11.	Pracovní stůl s policí, snížený, 1200x700x500 mm			STÁVAJÍCÍ	1
12.	Mycí stůl se dvěma dřezy 1400x700x900 mm		SV, TV, DN 50	STÁVAJÍCÍ	1
12a.	Police nástěnná 1400x300 mm			NOVÉ	1
13.	Regál Al/plast 1300x500x1750 mm			NOVÉ	2
14.	Pojízdný regál na GN 550x380x1740 mm Materiál: nerez Počet zásuvek: 7			NOVÉ	1
15.	Regál Al/plast 1300x500x1750 mm			NOVÉ	2
16.	Pracovní stůl 1350x750x900 mm materiál: nerez			NOVÉ	1
17.	Mycí stroj podstolový	230/3	SV, DN 50	STÁVAJÍCÍ	1
18.	Mycí stůl se dvěma dřezy 1400x700x900 mm		SV, TV, DN 50	STÁVAJÍCÍ	1
19.	Servírovací vozík			STÁVAJÍCÍ	3
20.	Elektrická stolička 540x575x400 mm	400/6		STÁVAJÍCÍ	1
21.	Elektrický konvektomat 10xGN1/1 Rational, 850x842x1014 mm počet jídel za den: 80-150 měření regulace vlhkosti, dynamické proudění vzduchu, integrováný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Měření vnitřní teploty pokrmu pomocí snímače k měření vnitřní teploty pokrmu, individuální programování až 100 varných programů s programy vaření, integrovaná ruční sprcha	400/19	SV, DN 50	NOVÉ	1
22.	Multi funkční pánev Rational, 1030x894x1078 mm 100 litrů užitečného objemu 39 dm² plochy na pečení (2/1 GN) Počet porcí: 100 - 300 Příkon (3 NAC 400V): 27 kW Přívod vody: R 3/4" Odvod vody: DN 50 mm Jištění: 40 A	400/27	SV, DN 50	NOVÉ	1
23.	Elektrický sporák s troubou 900x900x900 mm	400/15		NOVÉ	1
24.	Elektrický kotel 85 l, 750x900x900 mm velikost nádoby průměr: 474 mm obsah kotle: 85 l jmenovité napětí 3/N/PE AC 400 V, 50Hz regulace: 3 kW / 6 kW / 12 kW příkon nádoby: 12 kW (2 x 6 kW) topná soustava: nepřímý ohřev doba potřebná k uvedení do varu: 45 min duplicitní plášť: obsah vody 12,5 l vypouštěcí kohout 1 1/2" krytí: IP 34 hmotnost: 115 kg příslušenství: 1 x sítko, 1 x pojistný ventil s manometrem, 1x kontrolní kohout duplikátoru, 1 x výpustný ventil	400/12	SV	NOVÉ	1

č.pol.	Název položky	Elektro V/kW	Voda, odpad	Poznámky	ks
25.	Závěsný odsavač par, 3600x1200 mm			STÁVAJÍCÍ	1
26.	Odkládací stůl s policí, 900x600x900 mm			NOVÉ	1
27.	Odkládací stůl s policí, 900x600x900 mm			NOVÉ	1
28.	Podlahový žlab s roštem a gulí, 3500x450 mm materiál: nerez odtok: DN100		DN 100	NOVÉ	1
29.	Myčka průchozí, 735x750x1585 mm materiál: nerez jištění: 25 A třída krytí: IP X5 objem nádrže: 35 l minimální dynamický tlak: 1 bar maximální dynamický tlak: 10 bar průtokové množství: minimálně 4 l/min rozměr koše: 500 x 600 mm	400/16	G3/4"/DN50	NOVÉ	1
30.	Regálová sestava			STÁVAJÍCÍ	1