

Půdorys

Měřitko 1:50



Měřitko 1:50


16. Montáž kuchyňské technologie probíhá až po ukončení montáže základní konstrukce VZT podlahu. Kuchyňský prostor musí být rovný dostupný pro pozdější řešení.
17. Objednatel umožní zhotovitelu uložení VZT podlahu a montážního materiálu v prostorch stavyb na dostupném, krytém a bezpečném místě.

Řez A-A'

Měřitko 1:25



Měřítko 1:25



Řešená část
Měřítka 1:500

Měřítko 1:500



Měřitko 1:25



Zóna s odťahom vzduchu

Zóna s prívodom vzduchu

Zóna neaktívneho plochého stropu

Legenda - Plochý strop

slitina hliníku AlMgSi 0.5 a potažené vrstvou PVDF (polyvinylidenfluorid)

Panel plochého stropu bez funkce

Panel plochého stropu s osvetľovacím tělesem s LED trubicemi 2x24 W

Legenda

Plochá kazeta bez funkce (CNS 1.4301)

Plochá kazeta pro přívod vzduchu, popř. odvod vzduchu (CNS 1.4301)

Speciální odlučovač s předfiltrovacími kazetami (CNS 1.4301)

Speciální odlučovač s aktivními kazetami (CNS 1.4301)

• s přívodem vzduchu o $D=100\text{ mm}$, cca $75\text{ m}^3/\text{h}$
• napájení na přívod vzduchu

intenzita osvětlení je uvažovaná 500 lx

hranice stropu (stěna)

vzduchotěsná ALU přehledně

viditelná nerezová přepážka

konstrukční bod

instalace na stropě, např. reproduktor, tepelný hlásič, uzemnění

Název výkresu:

Vzduchotechnický strop:

61357-00

Geprüfungsnummer	10-4-2023	Datum
Prüfungsleiter	V. Noordin	Datum

Torrid's Knapp		
Klatovy		

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.06.10.149111>; this version posted June 10, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.