

OZN. NA VÝK.	NÁZEV	SCHEMA POPIS	CELKEM	POZNÁMKA
(Z5)	ZÁBRADLÍ 1	<p>TYPICKÉ POLE ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ KOTVENÉ SHORA NA KONSTRUKCI OPĚRNÝCH STĚN (POD ÚROVEŇ DLAŽBY). NOSNÉ ČÁSTI (SLOUPKY) A MADLO Z UZAVŘENÉHO ČTVERCOVÉHO PROFILU 30/30 mm., VODOROVNÉ PŘÍČLE Z PLNÉHO PROFILU 30/15 mm, SVISLÉ PŘÍČKY Z PLNÉHO PROFILU 15/15 mm. KE SLOUPKŮM PŘÍVAŘENY KOTVÍČÍ PLECHY 150/100/5 mm, PŘIKOTVENO POMOCÍ HMOŽDINEK A KOTVÍČÍCH ŠROUBŮ M8x120 mm, DIN 933. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOMAXIT BARVA RAL 7039.</p>	28 bm	<p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.</p> <p>PRO ROHY A T NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH POLÍ JE POTŘEBA UPRAVIT ROZMĚRY TYPOVÉHO POLE ZÁBRADLÍ</p> <p>MADLO BUDE PRODLOUŽENO PŘES ROZPON POLE A SVAŘENO S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM</p>
(Z11)	ZÁBRADLÍ 5	<p>TYPICKÉ POLE ZÁBRADLÍ "ČISTÉ" ZÓNY Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ. NOSNÉ ČÁSTI (SLOUPKY) A MADLO Z UZAVŘENÉHO ČTVERCOVÉHO PROFILU 30/30 mm., VODOROVNÉ PŘÍČLE Z PLNÉHO PROFILU 30/15 mm, SVISLÉ PŘÍČKY Z PLNÉHO PROFILU 15/15 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOMAXIT BARVA RAL 7039. SOUČÁSTÍ DVOUKŘÍDLÁ BRANKA ŠÍŘKY 1,5 M, UZAMYKATELNÁ, OBDOBNÉHO PROVEDENÍ JAKO ZÁBRADLÍ.</p>	105 bm	
(Z12)	ZÁBRADLÍ 6	<p>TYPICKÉ POLE ŠIKMÉHO ZÁBRADLÍ KOLEM CHODNÍČKU Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ, KOTVENÉ Z BOKU NA ŠIKMOU OPĚRNOU STĚNU, NOSNÉ ČÁSTI (SLOUPKY), VODOROVNÉ PŘÍČLE A MADLO Z PLNÉHO PROFILU 30/15 mm, SVISLÉ PŘÍČKY Z PLNÉHO PROFILU 15/15 mm. KE SLOUPKŮM PŘÍVAŘENY KOTVÍČÍ PLECHY 200/100/5 mm, PŘIKOTVENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV A ŠROUBŮ M12, DIN 933. POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOMAXIT BARVA RAL 7039.</p> <p>délka vodorovného průmětu zábradlí</p>	19 bm	