




OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)

Upravil: lavic

Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:57

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
101		Rozměr otvoru:	1250 x 750	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	9
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,515 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	šedá barva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	šedá barva	Specifikace:	Jednokřídle okno sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
102		Rozměr otvoru:	900 x 750	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	4
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	0,337 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	šedá barva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	Bílá barva		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):	šedá barva	Specifikace:	Jednokřídle okno sklápěcí
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
103		Rozměr otvoru:	1800 x 1450	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	1,907 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	šedá barva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:	RC 3	Povrch křídla (Int.):	šedá barva		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	šedá barva	Specifikace:	Jednokřídle okno otevíravé a sklápěcí + fixní část
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika		
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		



OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětkovice_01(1)

Upravil: lavic

Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:57

Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
104		Rozměr otvoru:	1250 x 1450	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	1,222 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		U-hodnota:	0,9	Povrch rámu:	šedá barva	Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:	RC 3	Povrch křídla (Int.):	šedá barva		
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	šedá barva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		
105		Rozměr otvoru:	2400 x 2500	Typ rámu:	Plastový rám	Kusy:	1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Plastový vícekomorový profil	Plocha/Typ skla:	4,356 / Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 Ug 0,5
		U-hodnota:	0	Povrch rámu:	šedá barva	Poznámka:	Purenit tl.80 mm v=200mm
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Plastový vícekomorový profil		
		Bezpeč. třída:	RC 3	Povrch křídla (Int.):	šedá barva		
		Směr otevírání:	L	Povrch křídla (Ext.):	šedá barva		
		Zámek:	není	Kování (Int.):	Okenní klika	Specifikace:	Jednokřídlé okno otevíravé a sklápěcí + fixní část
		Model:		Kování (Ext.):	není		
		Výrobce:		Závěsy:	Celoobvodové kování s pětibodovým uzávěrem		

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)

Upravil: lavic

Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:57

Poznámka:

	1.NP	Suma
101 / -	9	9
102 / -	4	4
103 / L	2	2
104 / P	1	1
105 / L	1	1
Suma	17	17

OKNA - kompletní specifikace

Projekt: 19_002_25_HZ Sobětice_01(1)

Upravil: lavic

Datum / Čas: 26.01.2025 / 14:57

Poznámka:

OZN	Počet	Plocha [m2]
101	9	8,44
102	4	2,70
103	2	5,22
104	1	1,81
105	1	6,00
Suma		24,17