

MÍSTNOST: 0.01 - TERASA - PERGOLA; SKLADBA: A-25

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 ŠKD 16/32	200.00 mm
2 ŠDK 0-8	40.00 mm
3 TERASOVÁ DLAŽBA	60.00 mm
Σ	300.00 mm

MÍSTNOST: 1.00a - ŽÁDVEŘÍ - HL. VSTUP; SKLADBA: A-22

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	3.00 mm
4 TEP. IZOLACE - EPS 100	120.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 SIKAl Level 01 Primer	0.00 mm
7 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
8 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
9 KER. DLAŽBA (R9)	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.01 - ŠATNA JPO - ČISTÁ; SKLADBA: A-11

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 100	120.00 mm
4 ROZNÁŠECÍ VRSTVA	60.00 mm
5 VYROVNÁVACÍ STĚRKA	10.00 mm
6 PVC	5.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.02 - ŠATNA JPO - ŠPINAVÁ; SKLADBA: A-22

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	3.00 mm
4 TEP. IZOLACE - EPS 100	120.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 SIKAl Level 01 Primer	0.00 mm
7 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
8 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
9 KER. DLAŽBA (R9)	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.03 - HYG.SM.-SPRCHY; SKLADBA: A-23

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	3.00 mm
4 TEP. IZOLACE-EPS 100	120.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 SIKAl Level 01 Primer	0.00 mm
7 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
8 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
9 KER. DLAŽBA (R10)	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.04 - HYG. SM.-UMÝVÁRNA; SKLADBA: A-23

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	3.00 mm
4 TEP. IZOLACE-EPS 100	120.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 SIKAl Level 01 Primer	0.00 mm
7 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
8 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
9 KER. DLAŽBA (R10)	10.00 mm
Σ	200.00 mm

Σ 200.00 mm

MÍSTNOST: 1.04 - HYG. SM.-UMÝVÁRNA; SKLADBA: A-23

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	3.00 mm
4 TEP. IZOLACE-EPS 100	120.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 SIKAl Level 01 Primer	0.00 mm
7 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
8 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
9 KER. DLAŽBA (R10)	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.05 - HYG.SM.-WC; SKLADBA: A-23

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	3.00 mm
4 TEP. IZOLACE-EPS 100	120.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 SIKAl Level 01 Primer	0.00 mm
7 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
8 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
9 KER. DLAŽBA (R10)	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.06 - TECHNICKÁ MÍSTNOST; SKLADBA: A-22

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	3.00 mm
4 TEP. IZOLACE - EPS 100	120.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 SIKAl Level 01 Primer	0.00 mm
7 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
8 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
9 KER. DLAŽBA (R9)	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.07 - TECHNICKÝ PROSTOR; SKLADBA: A-32

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	5.00 mm
4 IZOLAČNÍ VRSTVA EPS150	60.00 mm
5 DRÁTKOBETON C 30/35	120.00 mm
6 EPOXIDOVÁ STĚRKA	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.08 - GARÁŽ JPO; SKLADBA: A-32

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	5.00 mm
4 IZOLAČNÍ VRSTVA EPS150	60.00 mm
5 DRÁTKOBETON C 30/35	120.00 mm
6 EPOXIDOVÁ STĚRKA	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.10 - SKLAD JPO; SKLADBA: A-32

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	5.00 mm
4 IZOLAČNÍ VRSTVA EPS150	60.00 mm
5 DRÁTKOBETON C 30/35	120.00 mm
6 EPOXIDOVÁ STĚRKA	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.11 - KNIHOVNA; SKLADBA: A-11

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 IZOLAČNÍ VRSTVA EPS 100	120.00 mm
4 ROZNÁŠECÍ VRSTVA	60.00 mm
5 VYROVNÁVACÍ STĚRKA	10.00 mm
6 PVC	5.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.12 - ŽÁDVEŘÍ - KNIHOVNA; SKLADBA: A-22

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	3.00 mm
4 TEP. IZOLACE - EPS 100	120.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 SIKAl Level 01 Primer	0.00 mm
7 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
8 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
9 KER. DLAŽBA (R9)	10.00 mm
Σ	200.00 mm

MÍSTNOST: 1.13 - WC / INV. - KNIHOVNA; SKLADBA: A-23

ČÍSLO VRSTVY A MATERIÁL	TLOUŠŤKA
1 PENETRACE	0.00 mm
2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	5.00 mm
3 SEPARACE / OCHRANA	3.00 mm
4 TEP. IZOLACE-EPS 100	120.00 mm
5 BET. MAZANINA C30/35	55.00 mm
6 SIKAl Level 01 Primer	0.00 mm
7 SIKAlastic 220 W	1.00 mm
8 SIKACeram 253 Flex	6.00 mm
9 KER. DLAŽBA (R10)	10.00 mm
Σ	200.00 mm

SKLADBY PODLAH 1.NP