

1	2	3	4	5	6	7	8
A	ROZVODNÁ SOUSTAVA 3NPE~, 50Hz, 400V/TN-C-S SILOVÉ OBVODY 1NPE~, 50Hz, 230V/TN-S OVLADACÍ OBVODY 2PE(DC) 24V/TN-S ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, SIGNALIZACE						
B	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ZÁKLADNÍ OCHRANA (ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí): Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je zajištěna izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty						
C	OCHRANA PŘI PORUŠĚ (ochrana před nepřímým dotykem neboli před dotykem neživých částí): Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy. V prostorech zvlášť nebezpečných a v ZONE 2 bude ochrana doplněná o doplňující ochranné pospojování.						
D	OZNAČENÍ SVORKOVNIC V ROZVÁDĚČI X1 OBVODY 400V~ X2 OBVODY 230V~ X3 MALE NAPETI DO 50V						
E							
F							
					Č. výkr.: E.10.101		Poč. listů: 6
							List: 1







