

VÝKAZ OKEN

POZNÁMKA: ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PŘEMĚŘIT

Značení	Schéma [mm]	Rozměry [mm]	Popis	Podlaží					CELKEM
				IS	INP	INP	INP	STR.	
01		400x1000	hliníkové jednoduché okno neotvíravé, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	2	2	0	4	
02		400x2340	hliníkové jednoduché okno se střední dělicí příčkou, neotvíravé, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	6	6	0	12	
03a		880x1200	hliníkové jednokřídle okno otvíravé a vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	8	0	0	0	8	
03b				4	0	0	0	4	
04a		1500x1200	hliníkové jednokřídle okno otvíravé a vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré nebo mléčné (viz výkresy pohledů)	16	0	0	0	16	
04b				18	0	0	0	18	
05a		1100x1200	hliníkové jednokřídle okno otvíravé a vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	1	1	0	2	
05b				0	1	1	0	2	
06		1800x600	hliníkové dvoukřídle okno otvíravé a vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	0	0	2	2	
07		1100x500	hliníkové jednokřídle okno vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem (čiré), rám eloxovaný	0	0	0	7	7	
08		1500x600	hliníkové jednokřídle okno vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem (čiré), rám eloxovaný	2	0	0	0	2	

VÝKAZ OKEN

POZNÁMKA: ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PŘEMĚŘIT

Značení	Schéma [mm]	Rozměry [mm]	Popis	Podlaží					CELKEM
				IS	INP	INP	INP	STR.	
09a		900x2340	hliníkové dvoudílné okno s horizontální dělicí příčkou, otvíravé a vyklápěcí, horní křídlo otevíráno manuálním pákovým otevíráním, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	5	5	0	10	
09b				0	5	5	0	10	
10		900x2340	hliníkové dvoukřídle okno, otvíravé a vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	4	4	0	8	
11		1500x2380	hliníkové dvoudílné okno s horizontální dělicí příčkou, pevné zasklení a vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	11	0	0	0	11	
12a		1140x2340	hliníkové dvoudílné okno s horizontální dělicí příčkou, pevné zasklení a vyklápěcí, horní křídlo otevíráno manuálním pákovým otevíráním, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	4	4	0	8	
12b				0	2	2	0	4	
13		2350x2340	hliníkové čtyřdílné okno s horizontální a vertikální dělicí příčkou, otvíravé a vyklápěcí, horní křídla otevírána manuálním pákovým otevíráním, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	11	11	0	22	

VÝKAZ OKEN

POZNÁMKA: ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PŘEMĚŘIT

Značení	Schéma [mm]	Rozměry [mm]	Popis	Podlaží					CELKEM
				IS	INP	INP	INP	STR.	
14		600x750	hliníkové jednokřídle okno otvíravé a vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	0	0	1	1	
15a		~1900x2950	hliníkové pětídílné okno s horizontální a dvěma vertikálními dělicími příčkami, pevné zasklení, otvíravé a vyklápěcí, horní křídlo otevíráno manuálním pákovým otevíráním, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení krajního pásu mléčné, zbytek čiré	0	2	2	0	4	
15b				0	2	2	0	4	
16		~3300x2950	hliníkové osmídílné okno s horizontální a čtyřmi vertikálními dělicími příčkami, pevné zasklení, otvíravé a vyklápěcí, horní křídlo otevíráno manuálním pákovým otevíráním, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení středního pásu mléčné, zbytek čiré	0	6	6	0	12	
17		~3300x2950	hliníkové šestdílné okno s horizontální a dvěma vertikálními dělicími příčkami, otvíravé a vyklápěcí, horní křídlo otevíráno manuálním pákovým otevíráním, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení středního pásu mléčné, zbytek čiré	0	4	4	0	8	

POZNÁMKY:
- OKNA JSOU NAVRŽENY S HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM TROJSKLEM SE SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_{w,k} \leq 0,85W/m^2K$, DVĚŘE JSOU NAVRŽENY S HLINÍKOVÝM RÁMEM A IZOLAČNÍM TROJSKLEM SE SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_{w,k} \leq 1,2W/m^2K$.

VÝKAZ OKEN

POZNÁMKA: ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PŘEMĚŘIT

Značení	Schéma [mm]	Rozměry [mm]	Popis	Podlaží					CELKEM
				IS	INP	INP	INP	STR.	
18a		1500x1000 +1950x600	hliníkové dvoudílné okno s horizontální dělicí příčkou, pevné zasklení, otvíravé a vyklápěcí, horní křídlo otevíráno manuálním pákovým otevíráním, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	1	1	0	2	
18b				0	1	1	0	2	
19		4440x5400	hliníkové čtrnáctídílné okno s pěti horizontálními a třemi vertikálními dělicími příčkami, pevné zasklení, dvě otvíravá a vyklápěcí křídla v bočních pruzích, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	1	0	0	1	
20		1500x1000 +1950x600	hliníkové dvoudílné okno s devíti horizontálními a třemi vertikálními dělicími příčkami, pevné zasklení, čtyři otvíravá a vyklápěcí křídla v bočních pruzích, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	1	0	0	1	

VÝKAZ OKEN

POZNÁMKA: ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN JE TŘEBA PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ PŘEMĚŘIT

Značení	Schéma [mm]	Rozměry [mm]	Popis	Podlaží					CELKEM
				IS	INP	INP	INP	STR.	
21		1500x1000	hliníkové jednokřídle okno otvíravé a vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	2	0	0	0	2	
22		1100x700	hliníkové jednokřídle okno vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	0	0	4	4	
23		5400x2950	hliníkové devítídílné okno, pevné zasklení, otvíravé a vyklápěcí, horní křídlo otevíráno manuálním pákovým otevíráním, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré	0	0	1	0	1	
24		1500x1200	hliníkové dvoudílné okno vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré, v horním díle ventilační mřížka	1	0	0	0	1	
25		1500x1200	hliníkové dvoudílné okno otvíravé a vyklápěcí, zasklení izolačním trojsklem, rám eloxovaný, zasklení čiré, horní díl ventilační mřížka	1	0	0	0	1	

POZNÁMKY:
- UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED JEJICH VÝROBOU A OSAZENÍM JE BEZPODMÍNEČNĚ JEJICH ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA MÍSTĚ, VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNĚ-MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI!!!
- MONTÁŽNÍ SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY KOMPRESAČNÍ PÁSKOU Z EXTERIÉRU I INTERIÉRU.
- VŠECHNA OKNA BUDOU PŘIPRAVENA NA MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU, ZASKLENÍ OZNAČENO "C" BUDE PROVEDENO BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX
- PD NENAHRAZUJE VÝROBNĚ-MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.

0,000 = 1NP = 399,37 m n.m. S-JTSK Bvo

	ATELIER U5 s.r.o. K Zaječnicku vrbu, 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz	INVESTOR: Město Klatovy, Náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy, ČR	STUPEŇ PD: DPS
<input type="checkbox"/> A PROVOZNÍ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUAČNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘEŽÍ <input type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY <input type="checkbox"/> D.1.4.a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE <input type="checkbox"/> D.1.4.b) VZT A VYTÁPĚNÍ, OHLAZENÍ, PLYNOVÁ ZÁŘEŽÍ <input type="checkbox"/> D.1.4.c) ELEKTROENERGETIKA, ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE <input type="checkbox"/> D.1.4.d) ELEKTROPRŮJMA <input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZÁŘEŽÍ <input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 17086 KRESLIL: Michal Horák VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan Šilar ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivan Šilar AUTOR: Atelier U5 s.r.o. VÝKRES: VÝKAZ OKEN	OBSAH: na st.p.č. 3466/1, k.ú. Klatovy MĚŘÍTKO: 1:100 DATUM: 01/2018	ČÍSLO SOUPRAVY: D.1.1.b)13



DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY ATELIER U5, S.R.O. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ !!!