

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Skrývka zeminy -

před zahájením výstavby bude provedena skrývka humusové vrstvy; tato zemina bude využita na ozelenění pozemku investora

Bourací práce a demontáže -

Bude provedeno zrušení betonové horské vpusti, tento železobetonový objekt na veřejné kanalizaci bude narušen pneumatickými kladivy a odstraněn.

Zemní práce –

budou provedeny strojně, v místě kolize s trasou zemního kabelu NN budou zemní práce prováděny ručně. Zemina bude uložena na řízenou skládku.

Základy-

základy budou provedeny pod navrženou opěrnou zeď, sloupky oplocení a sloupky pro sportovní vybavení hřiště.

Obvodové konstrukce -

Nové obvodové konstrukce (resp. Opěrná zeď) bude provedena z bednicích dílců jako ztraceného bednění, při betonáži bude vložena ocelový výztuž a poté vnitřní prostor připravené opěrné zdi zalit betonovou směsí.

Vnitřní nosné konstrukce a zdivo –

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Překlady, průvlaky –

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Vodorovné nosné konstrukce -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Komín -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Krov -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Střešní plášť –

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Příčky –

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Schodiště -

Venkovní schodiště k hřišti bude provedeno jako monolitické, příp. jako prefa z betonových dílců.

Podlahy –

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Podhledy –

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Obklady -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Dlažby –

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Úprava povrchů –

Povrch opěrné zdi bude opatřen cementovou omítkou, je nutno aplikovat výztužnou síť (perlinku).

Hydroizolace –

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Tepelné a zvukové izolace -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Dveře-

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Okna -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Vrata -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Klempířské prvky -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Výlez na střechu -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Výlez na půdu -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Nátěry, malby -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Okapový chodník-

V místě opěrné zdi chodník nebude zřízen, u vstupu na hřiště bude provedena betonová skladebná dlažba. V ostatních partiích bude podél oplocení hřiště použita mulčovací folie, kotvená do zeminy dráty, aby nedocházelo k prorůstání trav do oplocení.

Fasáda -

Neřeší se s ohledem na charakter stavby.

Barevné řešení-

Sokl (betonová opěrka) bude mít šedivou barvu v barvě přírodního cementu, nylonové sítě bude bílé, povrch hřiště zelený, veškeré prefa betonové prvky budou v přírodním betonu.

Zpevněné plochy -

Vlastní hřiště bude mít povrch z umělého trávniku 3. generace o výšce 15+2 mm. Pod trávnikem budou provedeny předepsané vrstvy s předepsaným hutněním.